

7.2.2 Rohrhalterung

Für Decke und Boden

Ausführungsform:	Rrohrhalterung für die decken-/bodenseitige Lagerung. Rohrschellen mit abgerundeten Enden, ähnlich DIN 3567 Form A (reduziert) mit Gummilagerung Baulänge (siehe Tabelle) mit einer Verstellbarkeit von +/- 35mm
Schweißverbindungen:	nach DIN EN ISO 5817 C, Schweißverfahren sind qualifiziert über DIN EN 288-3 / DIN EN ISO 15614-1 Schweißer sind qualifiziert nach DIN EN 287-1
Zulassungen/Zertifikate:	Zugelassener Hersteller nach AD2000-Merkblatt HP0, Zertifizierung nach DIN EN ISO 3834-3
Werkstoff:	siehe unten
Oberfläche:	siehe unten

Nennweite	ø AD	Auflagenhöhe H
DN	mm	mm
65	76,1	500
80	88,9	500
100	114,3	500
125	139,7	500
150	168,3	500
200	219,1	500
250	273,0	500
300	323,9	500
350	355,6	500
400	406,4	500
500	508,0	600
600	610,0	600
700	711,0	700
800	813,0	700

Baulängenänderungen sind möglich

Rrohrhalterung		
Nenn Durchmesser	DN =	mm
Werkstoff	<input type="checkbox"/> 1.4571	<input type="checkbox"/> 1.4301
Oberfläche	<input type="checkbox"/> tauchbadgebeizt und passiviert	

